



RAL FARBEN (Verfügbarkeit bitte anfragen!)

Außenschale



Innenraum



Aus drucktechnischen Gründen sind Farbtonabweichungen vom Original möglich.

Plattendicke in mm	Gewicht in kg/m ²	Wärmedurchgangskoeffizient (W/m ² K)
20	5,65	0,904
30	6,05	0,637
40	6,45	0,492
50	6,85	0,401
60	7,25	0,338
80	8,05	0,258
100	8,85	0,208
120	9,65	0,174

Technische Informationen

- für nicht aufgeführte Punkte gelten die AIPPEG-Normen

Panel mit 5 Sicken

Deckbreite 1000 mm

Innenschale geprägte Aluminiumfolie (natur/weiß)

Trägermaterial - Verzinktes Blech

System SENDZIMIR, gemäß Normen UNI EN 10142 und UNI EN 10143, mit einem 275 g/m² Zinküberzug

Wärmedämmung

- Polyurethan-Hartschaum Gesamtdichte: 40 ± 4 kg/m³
- Durchschnittliche anfängliche thermische Leitfähigkeit: λ (durchschnittlich, i) = 0,0216 W/mK



Nicolas Bengsch
Prokurist/Vertrieb
05494 - 980 56 - 15
nicolas.bengsch@nordbleche.de



Besuchen Sie uns im Internet!

www.nordbleche.de